

Штатив театральный

Ш7-60-с2 «Лягушка»

Код по каталогу: TTS-13-04-100

Технический паспорт



Основные технические характеристики

- Максимальная высота – 75 мм.
- Радиус раздвижки ног – 385 мм.
- Вес – 0,6 кг.
- Нагрузка – 60 кг.

Назначение штатива

Штатив театральный предназначен для установки звукового и светового оборудования

Правила хранения и транспортировки

Оборудование хранить в сухих вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25°C.

В помещении не должно быть пыли, а также паров и газов, вызывающих коррозию.

Оборудование можно транспортировать любым видом транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

При перевозке оборудование должно находиться в упаковке, обеспечивающей его сохранность.

Требования по безопасной эксплуатации

Запрещается:

1. Превышать допустимую нагрузку.
2. Бросать штатив.

Свидетельство о приемке и гарантийные обязательства

Штатив театральный Ш1-210 проверен фирмой-изготовителем и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок оборудования – 3 года со дня продажи.

Настоящая гарантия прерывается:

- при использовании Штатива Ш1-210 не по назначению или не в соответствии с настоящей инструкцией;
- в случае повреждений, возникших по причине форс-мажорных обстоятельств.

Транспортировку Устройства для гарантийного ремонта на завод Производителя осуществляет Покупатель своими силами и за свой счет.

Адрес и телефон производителя:

ООО «Театральные Технологические Системы»
142150, Москва, Краснопахорское поселение, деревня Красная Пахра, д.1.
т/ф (495) 730-83-45, 730-83-46
E-mail: info@ttsy.ru
www.ttsy.ru

Дата изготовления _____
(месяц) (год)

Главный специалист _____

Чертеж и габаритные размеры

