


Chain Master VarioTrolley

электрические цепные лебёдки

Код по каталогу: 04-02



Фирма «Театральные Технологические Системы» предлагает цепные лебедки от ведущего мирового производителя ChainMaster (Германия).

Электрические тельферы VarioTrolley предназначены для горизонтального перемещения грузов (цепных лебёдок) по подвесному монорельсовому пути двутаврового профиля (по прямым или радиусным участкам пути), весом от 1000 до 12500 кг.

Электрические тельферы производства ChainMaster делятся на две основные группы: механизмы с постоянной скоростью передвижения груза (StandardTrolley) и тельферы с возможностью перемещения груза с регулируемой скоростью (VarioTrolley).

- Грузоподъемность от 1000 кг до 12500 кг.
- Скорость подъема: постоянная (StandardTrolley) и регулируемая 0-40 м/мин (VarioTrolley).
- Рабочее положение: на двутавровом профиле (ширина полки 66-310 мм).
- Радиус закругления пути: более 160 см.
- Механизм передвижения: тележка с четырьмя ходовыми колесами с одноболтовым креплением груза.
- Один электромагнитный тормоз 24V DC.
- Подвеска: одно болтовое крепление (раздвижное под ширину профиля).
- Корпус: компактный, алюминиевый, цвет черный. Защита по классу - IP54 (в соответствии со стандартом EN 60269).
- Питание 400 В, 3 фазы, 50 Гц.
- Управление для серии StandardTrolley: прямое или контакторное, посредством контроллеров ручного управления (опционально - компьютерное управление).
- Управление для серии VarioTrolley: компьютерное управление. Рекомендуется применять компьютерную систему управления цепными лебедками IntelliMech-128-Chain (см. раздел 04-05 каталога ТТС). Для корректного подбора обратитесь к нашим специалистам

Грузо-подъемность (кг)	Ширина двутаврового профиля. габаритный размер F	Мощность (кВт)	Скорость подъема (м/мин)	Габариты А*В*С, D-E-F (мм)	Вес, кг
1000	66-135	0,25	0-40	230*385*249 710-500-F	32
	137-215				
	220-300				
2000	66-135	0,25	0-40	230*385*275 710-500-F	35
	137-215				
	220-300				
3200	88-155	0,18	0-32	230*386*296 710-500-F	47
	137-215				
	220-300				
5000	90-155	0,18	0-25	243*409*310 710-500-F	73
	160-226				
	240-310				
12500	140-230	0,55	0-20	245*430*289 710-500-F	147
	230-310				