

Свитчер 36 каналов по 25 А (5 кВА) настенный ISW-36-25

Код по каталогу: 11-02-005

Свитчер 36 каналов по 25 А (5 кВА) настенный ISW-36-25 предназначен для управления световым оборудованием в театрах и концертных залах, предоставляет возможность дистанционного включения и отключения нагрузки (прожекторов, приборов световых эффектов, генераторов эффектов и др).

Свитчер может входить в состав компьютерной системы управления нерегулируемыми цепями и функционировать совместно с любыми профессиональными световыми пультами управления.



- Подключение до 36 линий управления силовой нагрузкой по каналу DMX-512
- Включение/отключение 36 каналов
- Автоматические выключатели для защиты выходных линий и нагрузки
- Удобное и простое управление посредством сенсорного дисплея 4,3"
- Регулировка яркости и контраста дисплея
- Установка стартового DMX-адреса
- Напряжение электропитания ~ 220/380 В, 50 Гц
- Максимально допустимая нагрузка:
 - на один канал – 25 А (5 кВА)
 - на свитчер – 120 кВА
 - на фазу – 200 А
- Отображение напряжения электропитания по фазам
- Эргономичное подключение силовых кабелей
- Максимальное сечение подключаемых проводов:
 - питания – 50,0 мм²
 - нагрузки – 4,0 мм²
- Корпус настенный из фирменного алюминиевого профиля