

Видео коммутатор аналоговых камер

VA-2020

Код по каталогу: 10-09-050

Видео коммутатор аналоговых камер VA-2020 входит в состав системы видеонаблюдения, которая позволяет помощнику режиссёра наблюдать за происходящим в зрительном зале, на сцене и за кулисами. Коммутатор может быть использован в составе системы пульта помощника режиссёра (ППР).

Коммутатор используется совместно с панелью управления VA-1020 и видеоквадратором VCQ-6057.



- Интерфейс подключения коммутатора RS485, протокол управления CPI
- Управление 4 видеокамерами по интерфейсу RS485 и протоколу Pelco-d 2400:
 - Коммутация сигналов от видеокамер для обеспечения отображения на мониторе ППР изображений с одной или со всех видеокамер одновременно
 - Установка соответствия видеокамер зонам, освещаемым инфракрасными (ИК) прожекторами
 - Управление переключением видеокамер в ИК режим
- Питание видеокамер от коммутатора:
 - Напряжение электропитания 12 В
 - Максимальный ток нагрузки питания 1,5 А
- Тип аналогового видеосигнала $\sim 1 \text{ В} \pm 0,1 \text{ В} / 75 \text{ Ом}$
- Подключение 2 ИК прожекторов для работы видеокамер в зонах слабой освещённости
- Включение и отключение ИК прожекторов
- Питание ИК прожекторов от коммутатора:
 - Напряжение электропитания 12 В
 - Максимальный ток нагрузки питания 3 А
- Управление квадратором по интерфейсу RS232
- Питание квадратора от коммутатора:
 - Напряжение электропитания 12 В
 - Максимальный ток нагрузки питания 1 А
- Индикация питания коммутатора, видеокамер и ИК прожекторов
- Напряжение электропитания $\sim 220 \text{ В}, 50 \text{ Гц}$
- Потребляемая мощность – не более 120 Вт
- Корпус 2U Rack 19"

