

## Цифровой HD-SDI коммутатор для панели VD-1020 VD-2020

Код по каталогу: 10-09-120

Цифровой HD-SDI коммутатор VD-2020 входит в состав системы видеонаблюдения, которая позволяет помощнику режиссёра наблюдать за происходящим в зрительном зале, на сцене и за кулисами.

Функционирование коммутатора возможно только в составе системы пульта помощника режиссёра (ППР) совместно с сервером и панелью управления VD-1020.



- Интерфейс подключения коммутатора RS485, протокол управления SPI
- Подключение и управление 4 видеокameraми по интерфейсу RS485 и протоколу Pelco-d 2400:
  - Коммутация сигналов от видеокameraм для обеспечения отображения на мониторе ППП изображений с одной или со всех видеокameraм одновременно
  - Установка соответствия видеокameraм зонам, освещаемым инфракрасными (ИК) прожекторами
  - Управление переключением видеокameraм в ИК режим
- Питание видеокameraм от коммутатора:
  - Напряжение электропитания 24 В
  - Максимальный ток нагрузки питания 1,5 А
- Тип выходных сигналов видеокameraм – цифровой HD-SDI
- Тип выходных видеосигналов – цифровой кодированный
- 2 дополнительных видеовыхода
- Подключение 2 ИК прожекторов для работы видеокameraм в зонах слабой освещённости
- Включение и отключение ИК прожекторов
- Питание ИК прожекторов от коммутатора:
  - Напряжение электропитания 24 В
  - Максимальный ток нагрузки питания 2 А
- Индикация питания коммутатора, видеокameraм и ИК прожекторов
- Максимальная длина кабеля до панели VD-1020 – 40 м
- Напряжение электропитания ~ 220 В, 50 Гц
- Потребляемая мощность – не более 120 Вт
- Корпус 3U Rack 19”

