

Цифровой HD-SDI коммутатор для панели VD-1030 VD-2030

Код по каталогу: 10-09-140

Цифровой HD-SDI коммутатор VD-2030 входит в состав системы видеонаблюдения, которая позволяет помощнику режиссёра наблюдать за происходящим в зрительном зале, на сцене и за кулисами.

Функционирование коммутатора возможно только в составе системы пульта помощника режиссёра (ППР) совместно с сервером и панелью управления VD-1030.



- Интерфейс подключения коммутатора RS485, протокол управления CPI
- Подключение и управление 4 видеокамерами по интерфейсу RS485 и протоколу Pelco-d 2400:
 - Коммутация сигналов от видеокамер для обеспечения отображения на мониторе ППР изображений с одной или со всех видеокамер одновременно
 - Установка соответствия видеокамер зонам, освещаемым инфракрасными (ИК) прожекторами
 - Управление переключением видеокамер в ИК режим
- Питание видеокамер от коммутатора:
 - Напряжение электропитания 24 В
 - Максимальный ток нагрузки питания 1,5 А
- Тип выходных сигналов видеокамер – цифровой HD-SDI
- Тип выходных видеосигналов – цифровой HD-SDI
- 2 дополнительных видеовыхода
- Подключение 2 ИК прожекторов для работы видеокамер в зонах слабой освещённости
- Включение и отключение ИК прожекторов
- Питание ИК прожекторов от коммутатора:
 - Напряжение электропитания 24 В
 - Максимальный ток нагрузки питания 2 А
- Индикация питания коммутатора, видеокамер и ИК прожекторов
- Максимальная длина кабеля до панели VD-1030 – 80 м
- Напряжение электропитания ~ 220 В, 50 Гц
- Потребляемая мощность – не более 120 Вт
- Корпус 3U Rack 19”

