

Штатив театральный

ШЗ-160 ВГ

Код по каталогу: TTS-13-04-030

Технический паспорт



Основные технические характеристики

В конструкции штативов применены технологии и конструкторские решения, обеспечивающие высочайшую надежность, легкость и удобство в эксплуатации.

Штативы изготавливаются из высококачественной стали.

1. Штатив ШЗ-160ВГ одноколенный, стальной, с вращающейся головкой.
2. Для следящего прожектора.
3. Идеально легкое и плавное ведение луча.
4. Максимальная высота – 1500 мм.
5. Минимальная высота – 1000 мм.
6. Радиус раздвижки ног – 1000 мм.
7. Высота в сложенном состоянии – 1120 мм.
8. Вес 6,6 кг.
9. Нагрузка до 40 кг.

Назначение штатива

Штатив театральный предназначен для установки звукового и светового оборудования

Правила хранения и транспортировки

Оборудование хранить в сухих вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25°C.

В помещении не должно быть пыли, а также паров и газов, вызывающих коррозию.

Оборудование можно транспортировать любым видом транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

При перевозке оборудование должно находиться в упаковке, обеспечивающей его сохранность.

Требования по безопасной эксплуатации

Запрещается:

1. Превышать допустимую нагрузку.
2. Бросать штатив.

Свидетельство о приемке и гарантийные обязательства

Штатив театральный ШЗ-160 ВГ проверен фирмой-изготовителем и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок оборудования – 3 года со дня продажи.

Адрес и телефон производителя:

ООО «Театральные Технологические Системы»

142150, Москва, Краснопахорское поселение, деревня Красная Пахра, д.1.

т/ф (495) 730-83-45, 730-83-46

E-mail: info@ ttsy.ru

www.ttsy.ru

Дата изготовления _____
(месяц) (год)

Главный специалист _____