

# Струбцина усиленная под трубу до 40 мм

## СУ-02

Код по каталогу: 13-05-020



### Технический паспорт

#### Технические характеристики

|   |                                |          |
|---|--------------------------------|----------|
| 1 | Нагрузка                       | до 50 кг |
| 2 | Диаметр отверстия для подвески | 10 мм    |
| 3 | Диаметр трубы                  | до 40 мм |
| 4 | Толщина стали                  | 4 мм     |

#### Правила хранения и транспортировки

Оборудование хранить в сухих вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25°C.

В помещении не должно быть пыли, а также паров и газов, вызывающих коррозию.

Оборудование можно транспортировать любым видом транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

При перевозке оборудование должно находиться в упаковке, обеспечивающей его сохранность.

**Адрес и телефон производителя:****Адрес и телефон производителя:**

ООО «Театральные Технологические Системы»

108828, Москва, Краснопахорское поселение, деревня Красная Пахра, д.1.

т/ф (495) 730-83-45, 730-83-46

E-mail: info@ttsy.ru

[www.ttsy.ru](http://www.ttsy.ru)Дата изготовления \_\_\_\_\_  
(месяц) (год)

Главный специалист \_\_\_\_\_

**Чертеж и габаритные размеры. Струбцина С-02 под трубу до 40 мм**